


ESECUZIONE A PISTONE, RIPARABILE

Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima di lavoro (PS): 250 bar
Pressione di prova (PT): PS x 1,43 / 1,3 / 1,5
Metodologia costruttiva: corpo in acciaio al carbonio con tappi svitabili; pistone in alluminio
Valvola azoto standard: 5/8" UNF
Temperatura d'impiego (TS): -20°C ÷ +80°C
Guarnizioni: esecuzione standard in NBR
Installazione: in ogni posizione
Rapporto di compressione: non necessita il rispetto di parametri definiti
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata
Garanzia: vedi pagina dedicata
Disponibile:
- Corpo verniciato esternamente secondo procedura standard FOX o secondo specifica di progetto
- Guarnizioni in Poliuretano, FPM, PTFE, HNBR
- Esecuzione con raschiaolio per fluidi abrasivi
- Connessione con flangia SAE 3000 - SAE 6000, ANSI B16.5 o UNI/DIN
- Connessione speciale a richiesta
- Versione alta pressione
- Volumi speciali a richiesta
- Serie X in SS316L o materiali esotici
- Disponibile con indicatore di posizione del pistone tramite cavo, asta uscente, radar, limit switch, trasmettitore, bandierina, ecc...



Disegno / Drawing No 1

Su richiesta, conforme a:

- ❖ CE (2014/68/EU- PED)
- ❖ ATEX (2014/34/EU)
- ❖ ASME VIII Div.1 or Div.2 Latest Edition
- ❖ U-Stamp + NB
- ❖ EN 14359
- ❖ PD5500 (UK)
- ❖ EN 13445
- ❖ AS1210/4343 (Australia)
- ❖ ARH (Algeria)
- ❖ KOSHA (Korea)
- ❖ SELO (Cina)
- ❖ CU-TR 032/2013 (Russia)
- ❖ DOSH (Malaysia)
- ❖ NR-13 (Brasile)
- ❖ CRN (Canada)
- ❖ BV
- ❖ DNV / RINA
- ❖ Lloyd's / ABS

PISTON EXECUTION, REPAIRABLE

Technical Features:

Maximum working pressure (PS): 250 bar
Test pressure (PT): PS x 1,43 / 1,3 / 1,5
Construction method: carbon steel body with screwed caps; piston made in aluminium
Standard nitrogen valve: 5/8" UNF
Working temperature (TS): -20°C ÷ +80°C
Seals: standard execution in NBR
Installation: in every position
Compression Ratio: It does not require compliance with defined parameters
Spare parts: see dedicated page
Warranty: see dedicated page
Available:
- Outside epoxy painted as per standard FOX procedure or as project specification
- Seal in Polyurethane, FPM, PTFE, HNBR
- Execution with scraper for abrasive fluids
- Connection with flange SAE 3000 - SAE 6000, ANSI B16.5 or UNI/DIN
- Special connection on request
- High pressure version
- Special volume on request
- X series in SS316L or exotic material
- Available with position monitoring of piston with cable, piston rod, radar, limit switch, transmitter, flag type, ect...

On request, according to:

- ❖ CE (2014/68/EU- PED)
- ❖ ATEX (2014/34/EU)
- ❖ ASME VIII Div.1 or Div.2 Latest Edition
- ❖ U-Stamp + NB
- ❖ EN 14359
- ❖ PD5500 (UK)
- ❖ EN 13445
- ❖ AS1210/4343 (Australia)
- ❖ ARH (Algeria)
- ❖ KOSHA (Korea)
- ❖ SELO (China)
- ❖ CU-TR 032/2013 (Russia)
- ❖ DOSH (Malaysia)
- ❖ NR-13 (Brasil)
- ❖ CRN (Canada)
- ❖ BV
- ❖ DNV / RINA
- ❖ Lloyd's / ABS

Modello	Volume Azoto	Pressione Max	Precarica N2 max	Massima velocità	Diametro Pistone	H	D	Connessione	Portata Max	Peso	Disegno
Model	Nitrogen Volume	Max Pressure	Max N2 precharge	Max speed	Piston Diameter	H	D	Connection	Max Flow	Weight	Drawing
		bar	bar	m/s	Mm	mm	mm	F	Lt/min	Kg	N.
HP150-7	7	250	175	0,6	150	570	175	1" BSP-F	450	38	1
HP150-10	10	250	175	0,6	150	750	175	1" BSP-F	450	45	1
HP150-13	13	250	175	0,6	150	930	178	1" BSP-F	450	54	1
HP180-15	15	250	175	0,6	180	825	207	1-1/2" BSP-F	900	92	1
HP180-20	20	250	175	0,6	180	1021	207	1-1/2" BSP-F	900	106	1
HP180-25	25	250	175	0,6	180	1218	207	1-1/2" BSP-F	900	118	1
HP180-30	30	250	175	0,6	180	1414	207	1-1/2" BSP-F	900	129	1
HP180-35	35	250	175	0,6	180	1611	207	1-1/2" BSP-F	900	140	1
HP200-15	15	250	175	0,6	200	565	225	1-1/2" BSP-F	900	45	1
HP200-20	20	250	175	0,6	200	725	225	1-1/2" BSP-F	900	56	1
HP200-25	25	250	175	0,6	200	885	225	1-1/2" BSP-F	900	67	1
HP200-30	30	250	175	0,6	200	1045	225	1-1/2" BSP-F	900	78	1
HP200-35	35	250	175	0,6	200	1125	225	1-1/2" BSP-F	900	89	1
HP200-40	40	250	175	0,6	200	1355	225	1-1/2" BSP-F	900	100	1
HP200-45	45	250	175	0,6	200	1515	225	1-1/2" BSP-F	900	111	1
HP200-50	50	250	175	0,6	200	1675	225	1-1/2" BSP-F	900	122	1
HP250-20	20	250	175	0,6	250	764	295	2" BSP-F	1700	198	1
HP250-30	30	250	175	0,6	250	967	295	2" BSP-F	1700	240	1
HP250-40	40	250	175	0,6	250	1170	295	2" BSP-F	1700	272	1
HP250-50	50	250	175	0,6	250	1374	295	2" BSP-F	1700	294	1
HP250-60	60	250	175	0,6	250	1578	295	2" BSP-F	1700	338	1
HP250-80	80	250	175	0,6	250	1986	295	2" BSP-F	1700	386	1
HP250-100	100	250	175	0,6	250	2363	295	2" BSP-F	1700	460	1
HP350-150	150	250	175	0,6	350	1850	406	2" BSP-F	2000	860	1
HP350-250	250	250	175	0,6	350	2890	406	2" BSP-F	2000	1200	1